

2K Silikon Knetmasse

Anwendungsbereich

Verwenden Sie PREMIUM MODELING CLAY RED:

- Zum Abdichten von Rissen
- Zum schnellen Abformen
- Zum Absperren von verschiedenen Bereichen
- U.v.m.

Kerneigenschaften

- Sehr gute Abformgenauigkeit
- Schnell abbindend
- Ideal geeignet für schnelle Abformungen oder zum Abdichten

Verarbeitungshinweise

Zur Verarbeitung benötigen Sie...



Schutzhandschuhe
(bestenfalls Nitril)



Vorbereitung



Details finden Sie unter www.wafe-resin.eu und auf den weiterführenden Websites.

Verarbeiten


Berechnen Sie benötigte Mengen der beiden Komponenten entweder selbst oder entnehmen Sie Beispielwerte aus folgender Tabelle:

Menge Komponente A		Menge Komponente B		Berechnung der Mengen der Einzelkomponenten
	10 g 25 g Usw.	+		Menge Komponente A = Wunschmenge / 2
			ODER	Menge Komponente B = Wunschmenge / 2


Mischen Sie immer nur so viel an, wie Sie in kurzer Zeit verarbeiten können!

Allgemeine Hinweise


Mischungsverhältnis
A : B (Gewicht!)




Verarbeitungstemperatur




Verarbeitung



Wiegen Sie die beiden Komponenten entweder ab oder entnehmen Sie mit zwei extra Dosierlöffeln zwei gleiche Portionen Komponente A und B aus den Behältern.



Vermischen Sie die beiden Komponenten miteinander, bis Sie eine gleichmäßig gefärbte Mischung erhalten.



Modellieren Sie die Knetmasse so, dass sie für Ihre Anwendung passend ist.


Tipp: Wenn Sie etwas zu viel Knetmasse hergestellt haben, als Sie sofort verarbeiten können, können Sie diese während der Verarbeitung in einer freien Hand noch etwas weiterkneten (lassen) – die Verarbeitungszeit lässt sich so um einige Minuten verlängern.

Aushärtung (bei 20°C)



3 – 5 Minuten	Verarbeitungszeit / Topfzeit
10 Minuten	Klebefrei
15 Minuten	Entformbar / Formstabil
20 Minuten	Verwendbar

Lagerung



Bitte lagern Sie das Material getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln, sowie unzugänglich für Kinder und sicher verschlossen.

Produkt **bei 5 – 25°C, trocken** und **vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt** lagern.

Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 6 – 9 Monate im verschlossenem Originalgebilde lagerstabil.

Sicherheitshinweise

Nicht ESSEN, TRINKEN, RAUCHEN oder SCHNUPFEN.

Tragen Sie bitte beim Verarbeiten Handschuhe und Schutzbrille. Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Etikett, und fordern Sie bei weiteren Fragen unsere Sicherheitsdatenblätter an. Unsere Sicherheitsabteilung steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Nach Einatmen

Frischlufztzufuhr.
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. (Bei unerwünschtem Hautkontakt und nach Anwendung)

Nach Augenkontakt

Augen bei geöffneter Lidspalte mehrere Minuten lang unter fließendem Wasser abspülen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen in Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Datenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Beachten Sie die jeweilig gültigen gesetzlichen und länderspezifischen Vorschriften.

Nähere Informationen zur Sicherheit für Transport, Lagerung und den Umgang, sowie die Entsorgung und Ökologie, können Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Acrylharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ der Deutschen Bauchemie e.V. (neueste Ausgabe) entnehmen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Geschäftszeiten zur Verfügung (Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr, Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr).

Allgemeine Fragen:

Deutschland post@woodresin.eu

Schweiz

schweiz@woodresin.eu

Notfallauskunft:

Deutschland 0049 9921 971531-91

Schweiz

Tox Info Suisse 145

